

# VIPERLUZ MASILLA ELÁSTICA FIBRADA

Masilla acrílica en base acuosa especial para el tratamiento de grietas y fisuras rebeldes. Uso interior - exterior.

### FONDOS

Viperluz Masilla Elástica Fibrada se puede aplicar sobre soportes de yeso, escayola, cementosos, hormigón, ladrillo, hormigón celular, madera y, en general, cualquier tipo de soporte absorbente o semiabsorbente.

### CARACTERÍSTICAS

- Producto listo al uso
- Armada con fibra de vidrio.
- Se puede lijar y pintar tras su completo secado.
- Alta flexibilidad.

### APLICACIONES

- Para el relleno y sellado de microfisuras, fisuras y grietas en techos y fachadas sujetas a movimientos.
- Para el sellado de juntas anchas.

### INSTRUCCIONES DE EMPLEO

Viperluz Masilla Elástica Fibrada es un producto listo para su uso. Abrir la profundidad y anchura de las fisuras hasta 2 ó 3 veces su tamaño inicial y fijar el interior de las mismas con un fijador. Dejar secar el fijador aplicado al menos 4 horas. A continuación, rellenar las fisuras con Viperluz Masilla Elástica Fibrada.

Para el retapado de cavidades, se recomienda emplear una espátula de tamaño medio, que permita presionar con el dedo índice hacia el interior del hueco. En los casos donde sea posible, procurar que el ancho de la espátula

# FICHA TÉCNICA

sea ligeramente superior al tamaño de la cavidad. Una vez la masilla seca, se puede lijar y pintar.

Viperluz Masilla Elástica Fibrada se aplicará exclusivamente sobre soportes limpios, fuertes, que no contengan humedad, salitre ni microorganismos, etc.

Viperluz Masilla Elástica Fibrada no debe aplicarse sobre polvo, grasas, ceras, etc.

## DATOS TÉCNICOS

Granulometría	200 micras
pH	8.0 - 8.5
Rendimiento	60 – 70 gramos de pasta / m lineal
Tiempo de secado	5 - 6 horas (sobre soporte absorbente)
Información sobre la directiva 2004/42/CE	Categoría i1, 140 g/l (2007); 140 g/l (2010). Contenido máx: 40,74 g/l

## STOCKAJE

Conservar el envase cerrado y en sitio donde no haya humedad.

## EMBALAJES

### ENVASES

Bote de 5 kg

Tarrina de 750 g

### UNIDADES PALET

24 cajas de 4 unidades/caja

45 cajas de 18 unidades/caja

## ADVERTENCIAS

- Las condiciones de trabajo de los usuarios, están fuera del control del fabricante.
- Antes de la aplicación del producto, es imprescindible la verificación del buen estado del fondo y la lectura de su ficha técnica.
- Producto no apto para la inmersión continuada en medio acuoso.
- No mezclar con ningún material, pues no conservará sus características técnicas.
- No aplicar sobre fondos no absorbentes.
- Admite acabados con todo tipo de revestimientos y pinturas tradicionales
- No aplicar en condiciones de humedad elevada. Nunca aplicar sobre superficies heladas, recalentadas, con humedad o en días con riesgo de lluvias.