

Vipesa



INFORMACION TECNICA VIPERMAX

01/2015

DESCRIPCION

Es una pintura de base acuosa de cubrición y blancura muy buena. Su elaboración está formada por dispersiones acrílico estirenadas libres de plastificantes y disolventes.

APLICACION

El Revestimiento VIPERMAX es el apropiado para aplicarse en exteriores, patios, fachadas, quedando una impermeabilidad y blancura excelente. Por su formulación permite que la humedad interior salga para fuera, pero la exterior no penetra (producto transpirable).

MODO DE EMPLEO

Aplicación por medio de pistola, rodillo, brocha, etc. Si se proyecta en el exterior, se aconseja eliminar los restos de pintura vieja en mal estado, así como polvo, salitre, grasa, etc. También se recomienda dar una aplicación de fijador acrílico para asegurar la sujeción de los posibles restos anteriormente citados.

En yeso, escayola o madera es preferible dar una mano de selladora sintética.

CARACTERISTICAS

COLOR	Blanco
ASPECTO	Mate
SECADO TACTO	1 hora
REPINTADO	2-4 horas +-
RENDIMIENTO	5-7 m2 +-
DILUYENTE	Agua
OBSERVACIONES	Producto transpirable
ENVASADO	14 lt
DENSIDAD	1,6 aprox.
RESISTENCIA AL FROTE	Superior a 5000 ciclos
COV Directiva 2004/42	contenido max 25 g/l
Contiene	Clorometilisotiazolona. Puede provocar una reacción alérgica

Es aconsejable no pintar a temperaturas inferiores a 5°C ni superiores a 40°C

La información contenida en la presente hoja técnica corresponde a nuestro estado actual de conocimientos y sirve como información de nuestro producto y sus posibilidades de aplicación. Con este impreso y demás datos técnicos sólo tratamos de informales y asesorarles, pero sin asumir compromiso ni responsabilidad por nuestra parte.

PINTURAS VIPESA S.L.
C/ Camino de Araceli, Nave C1
Alhaurín de la Torre, Málaga. 29130

www.pinturasvipesa.es
952 17 56 63