



## Mate 100



Pintura plástica en base agua formulada a partir de resinas acrílicas, ideal para todo tipo de trabajo que necesiten una buena relación calidad-precio.

### VENTAJAS

- . Buena transpirabilidad.
- . Elevada blancura.
- . Indicada para la decoración de interiores.
- . Buena cubrición.
- . Cumple la normativa M0 de resistencia al fuego.

### USOS RECOMENDADOS

Pintura plástica para la decoración en paramentos verticales de interior (yeso, cemento, revoco, etc.), donde se busque una buena cubrición. Especialmente indicada para techos, obras, trasteros, garajes, etc.

### PRESENTACIÓN

Colores en Blanco.  
Acabado Mate.  
Formatos de 4 lt y 14 lt.

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

**Composición** Vehículo fijo Resinas estireno acrílicas.  
Pigmentos Bióxido de titanio y extendedores seleccionados.

**Densidad** 1,64 ± 0.02 Kg./L.

**V. Sólidos** 64 ± 2%

**Rendimiento** 6 – 8 m<sup>2</sup>/Lt. (Aproximado)

---

<b>Secado</b>	Al tacto	60 minutos
	Total	24 horas
	Repintado	A partir de las 24 horas a 20 °C.

#### APLICACIÓN

**Capas** 2 capas

---

**Dilución** 15-30 % con agua

---

**Temp. de aplicación** Temperatura ambiental de 5 a 30 °C.

---

**Útiles de aplicación** Equipo de proyección aero-gráfico, airless, brocha, paletina, rodillo, etc.  
Agitar convenientemente antes de su aplicación.

#### TRATAMIENTOS DE SUPERFICIES

Superficies nuevas: deben estar exentas de polvo, limpias, secas y libres de efloraciones salinas.

Superficies viejas: además de las consideraciones anteriores, se deben eliminar los restos de pintura. Cuando se aplique sobre superficies ya pintadas, deberán lijarse las zonas defectuosas y agrietadas, rellenar y nivelar estas zonas con el producto más idóneo de la línea Pinayplast. Si la superficie esta pulverulenta o con grandes diferencias de absorción, aplicar Fijador acrílico, para igualar la superficie, especialmente en colores intensos.

#### CONSERVACIÓN

Fácilmente homogeneizable, por conveniente agitación, tras un almacenaje de 12 meses en envase cerrado. No presenta pieles ni coágulos. Mantener al abrigo de temperaturas inferiores a 5 °C.

#### SEGURIDAD

Consultar etiquetado y Ficha de Seguridad.



Pinturas Ayelenses s.l.  
P.I. San José, s/n / 46812  
Ayelo de Malferit / Valencia / Spain  
t. 96 236 02 92 / f. 96 236 06 01  
pinturaspinay.com  
info@pinturaspinay.com