

Viperluz

FICHA TÉCNICA

VIPERLUZ 300 ESENCIAS

DEFINICIÓN

Viperluz 300 Esencias es una pintura plástica constituida a base de copolímeros acrílicos en dispersión acuosa, que le confieren las propiedades más significativas.

PROPIEDADES

- Buena cubrición.
- Blancura luminosa.
- Buen rendimiento.
- Gran nivelación.

USOS

Pintura plástica de acabado destinada para uso interior y exterior, aplicable en superficies donde se requiera decorar pintando.

CARACTERÍSTICAS

Brillo	Mate.
Color	Blanco.
Densidad media	1.64± 0.05 Kgr/l
Viscosidad	180 ± 20 p (Rv ⁶ a 20 ° C)
Contenido en sólidos	60-65 %
Rendimiento	8 a 10 m ² /l (según soporte, por mano aplicada y dilución)
Lavabilidad	> 8000 dp a 300 μ(transcurridos 20 días mínimo de su aplicación)

MODO DE EMPLEO

Condiciones de aplicación: Remover siempre bien el contenido del envase hasta su completa homogeneización pudiéndolo hacer con paleta manual, de abajo hacia arriba, o batidora eléctrica, debiendo repetir la operación cuando se este un tiempo sin utilizar el producto.

Dilución: Aplicar una primera mano diluida al 15-20%, y para la segunda diluir de un 5-10%.

Temperatura aplicación: Entre 5 °C y 30 °C en la superficie.

Útiles de aplicación: Brocha, rodillo o pistola (en este último caso usar mascarilla).

Tiempo de secado: Al tacto 30 minutos, seco de 4 a 6 horas según temperatura ambiente y el repintado 24 horas recomendadas.

Limpieza de útiles: Con agua, inmediatamente después de su utilización y antes de que se sequen.

Preparación de la superficie: La superficie debe de estar limpia, seca y exenta de polvo. En superficies contaminadas con mohos, hongos y algas lavar cuidadosamente la zona afectada preferentemente con limpiadores específicos (biocidas diluidos) usando medios mecánicos (cepillos, esponjas, etc). Posteriormente esperar de 6 a 8 horas, lavar la zona abundantemente con agua y una vez seca aplicar la pintura. Las zonas viejas con capas de pinturas mal adheridas y las eflorescencias, deben de ser eliminadas mediante cepillado y raspado profundo.

Si la superficie es muy absorbente, aplicar una mano de fondo FIJADOR (imprimación fijadora al agua o al disolvente).

Si la superficie esta pintada anteriormente y se encuentra en buen estado, aplicar el producto directamente.

Se recomienda dar dos manos de VIPERLUZ 300 ESENCIAS para obtener un perfecto acabado.

Condición de almacenaje

Conservar bajo techado y no someter a temperaturas extremas. Mantener en su envase original, perfectamente cerrado y sin abrir.

Envasado

15 L, 4L y 750 ml.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Manténgase fuera del alcance de los niños. En caso de ingestión acúdase inmediatamente al médico y muéstrele la etiqueta o el envase. Cuando se proceda al raspado y lijado de las pinturas viejas proteger los ojos y nariz de las partículas de polvo que se producen y trabajar en zonas bien aireadas.

Los datos, recomendaciones e instrucciones que se dan en esta ficha técnica corresponden a los resultados obtenidos en ensayos y en la utilización práctica del producto en circunstancias controladas o específicamente definidas. No se garantiza la completa reproducibilidad de los mismos en cada utilización concreta. PINTURAS VIPESA S.L en su afán de mejora continua se reserva del derecho a variar la composición de los productos sin previo aviso.

(Rev 00-12)